



五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等

5.1、分项报价一览表

供应商名称（公章）： 河南钦鼎建筑工程有限公司

项目编号：镇财采购 JC-2025-73

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）
仓 1								
1	装配式钢板仓（核心产品）	钢板仓 $\Phi 11.9m \times 15c$ 钢锥底 $\Phi 11.9m \times 40^\circ$ 钢架 $\Phi 11.9m \times 6m$	1. 标准直径 8.2m~12.8m，单仓容积大于等于 2100 立方米。 2. 围板材质为热镀锌钢板，镀锌量 $\geq 275g/m^2$ ，围板厚度符合国家住建部发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011，仓顶盖板采用厚度大于等于 0.8mm 镀锌钢板 3. 立柱为 M 型热镀锌材质，展宽符合国家住建部发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322-2011。 4. 仓筒设仓门及检修平台 1 套，仓内外各设直爬梯 1 套。 5. 仓顶、筒体和关键承力部位标准件采用抗氧化 8.8-10.9 级高强镀锌螺栓组件。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	697710.00	697710.00



2	钢板仓配套提升机	TDTG60/31 38.2m	产量 50 吨/小时, 筒壁厚 2.0mm 钢板, 头轮覆胶, 出料口放置 5mm 高耐磨板, 设观察窗、检修门, 设有防爆口, 减速机, 皮带。电机 安装简易防雨罩, 提升机带防逆转、防跑偏开关、含测速、报警和断电保护装置, 镀锌防腐处理。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	15090.00	15090.00
3	钢板仓配套轴流风机	SF4-2	每仓仓顶设 2 台, 防爆电机, 流风机功率 1.1kW, 含引风机座与防雨罩, 风量 11000m ³ /s	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	14890.00	29780.00
4	钢板仓配套离心风机	4-72-5A	每仓锥底设 2 台, 4-72-5A (此参数标准规格下的全压系数、比转数、叶轮直径) 离心风机, 功率 11kW。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	18290.00	36580.00
5	钢板仓通风系统	4-72-5A	仓内设 8 条通风网管, 含环形风道和鼠笼式通风网管结构, 仓底进风, 仓顶引风。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	39460.00	39460.00
6	钢板仓料位器	SR2-10F	1、每仓 1 套, 上部测满, 含声光报警, 料位检测方式: 阻旋式 2、介质温度: -30℃+80℃。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	2	1980.00	3960.00
7	钢板仓测温系统	ZS-7	每仓设 3 条测温电缆, 每隔 2 米设一个测温传感器, 测温纵向间距 2m, 可实时监测仓内粮情温度。带数据记忆、报警显示功能, 测温范围: 0℃- 80℃测温精度: ±1℃, 含手持仪 料位器为阻旋式, 具备高低点, 测满、测空功能, 包含声光报警系统。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	1	3700.00	3700.00
仓 2								



七七零

1	装配式钢板仓（核心产品）	钢板仓 $\Phi 11.9m \times 15c$ 钢锥底 $\Phi 11.9m \times 40^\circ$ 钢架 $\Phi 11.9m \times 6m$	1. 标准直径 8.2m~12.8m，单仓容积大于等于 2100 立方米。 2. 围板材质为热镀锌钢板，镀锌量 $\geq 275g/m^2$ ，围板厚度符合国家住建部发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322-2011，仓顶盖板采用厚度大于等于 0.8mm 镀锌钢板 3. 立柱为 M 型热镀锌材质，展宽符合国家住建部发布的《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322-2011。 4. 仓筒设仓门及检修平台 1 套，仓内外各设直爬梯 1 套。 5. 仓顶、筒体和关键承力部位标准件采用抗氧化 8.8-10.9 级高强度镀锌螺栓组件。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	697710.00	697710.00
2	钢板仓配套提升机	TDTG60/31 38.2m	产量 50 吨/小时，筒壁厚 2.0mm 钢板，头轮覆胶，出料口放置 5mm 高耐磨板，设观察窗、检修门，设有防爆口，减速机，皮带。电机 安装简易防雨罩，提升机带防逆转、防跑偏开关、含测速、报警和断电保护装置，镀锌防腐处理。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	15090.00	15090.00
3	钢板仓配套轴流风机	SF4-2	每仓仓顶设 2 台，防爆电机，流风机功率 1.1kW，含引风机座与防雨罩，风量 11000m ³ /s	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	14890.00	29780.00
4	钢板仓配套离心风机	4-72-5A	每仓锥底设 2 台，4-72-5A（此参数标准规格下的全压系数、比转数、叶轮直径）离心风机，功率 11kW	河南康程粮油机械制造有限公司	台	2	18290.00	36580.00
5	钢板仓通风系统	4-72-5A	仓内设 8 条通风网管，含环形风道和螺旋式通风网管等，仓底进风，仓顶引风。	河南康程粮油机械制造有限公司	台	1	39460.00	39460.00



1777



6	钢板仓料位器	SR2-10F	1、每仓 1 套，上部测满，含声光报警，料位检测方式：阻旋式 2、介质温度：-30℃+80℃。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	2	1980.00	3960.00
7	钢板仓测温系统	ZS-7	每仓设 3 条测温电缆，每隔 2 米设一个测温传感器，测温纵向间距 2m,可实时监测仓内粮情温度。带数据记忆、报警显示功能，测温范围：0℃- 80℃测温精度：±1℃,含手持仪 料位器为阻旋式，具备高低点，测满、测空功能，包含声光报警系统。	河南康程粮油机械制造有限公司	个	1	3700.00	3700.00
地磅								
1	16 米地磅磅体	金地利	最大承载量 80t, 含配套基础：钢结构秤台：称重面板厚 10mm, 秤台主梁截面高度 300mm, U 型梁结构。 数字式称重传感器：激光焊缝，防水等级等于 IP65; 数字式称重仪表：可远距离传输：手动/自动偏载调节：断电数据保护、不间断时钟：能自动对单只传感器寻址并读取数据； 屏幕：LED 高清显示；显示字符：6 位 LED 字；	河南金地利电子衡器有限公司	台	1	46210.00	46210.00
报价金额合计（大写）：壹佰陆拾玖万捌仟叁佰柒拾玖元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 06 月 27 日