

2、分项价格表

分项报价表

供应商：（公章）郑州深兆联厨房设备有限公司

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	品牌型号规格及主要技术参数	数量	单位	单价	总价	产地生产厂商名称
A	热加工间							
A01	可倾式汤锅300L（核心产品）	国龙/300L	1、锅体 304 材质锅体厚度≥3.5mm，外壳和支架 201 材质，微电脑控制。 2、全不锈钢结构，锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型。3、额定电压：380v，功率 24kw，节能热效率高。4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。5、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：6、由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚 304 不锈钢板模压锅体 7、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。8、尺寸：长 1600mm*宽 1230mm*高 1150mm	2	2 台	7680	15360	山东/山东国龙食品机械有限公司
A02	可倾式炒锅	鼎龙/150L	1、锅体 304 材质锅体厚度≥3.5mm，外壳和支架 201 材质，微电脑控制。全不锈钢结构，锅体采用加厚 304 不锈钢板模压成型。3、额定电压：380v 功率 18kw ，节能热效率高。4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。5、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：6、由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚 304 不锈钢	3	3 台	21690	65070	广东/广东鼎龙厨具有限公司

			板模压锅体 锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。尺寸：长 1500mm* 宽 1150mm* 高 950mm，锅体容量：150L					
A03	单门蒸房	好美佳/H100 型	1、蒸柜柜身采用国标 201 材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 全不锈钢板。304 材质发热管，耐干烧时间更持久，满水自溢，自动补水 3、蒸柜门内装配耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统 4、额定电压：380v，功率 12kw5、尺寸：长 800mm* 宽 1000mm* 高 1800mm	2	2 台	4630	9260	河南/河南好美佳智能科技有限公司
A04	粘捕式灭蚊灯	古派/40 型	1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、便捷设计更换粘捕纸 3、功率：8w4、覆盖面积：40 m^2 5、尺寸：长 400mm*宽 170mm*高 310mm	2	2 台	45	90	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
A05	挂墙洗地龙头	佳宣鼎/15 型	配钢丝编织液压管，高压洗地，方便快捷，液压管长度 15 米	1	1 台	960	960	河南/河南佳鼎金属制品有限公司
A06	双层工作台	深兆联 S1.8M	采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，尺寸：长 1800mm*宽 800mm*高 800mm	4	4 台	960	3840	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A07	双星盆台	深兆联 S1.4M	1、采用 304 不锈钢板采用 1.2mm 厚 201 型不锈钢板，2、地角采用 38 子弹脚，3. 下水口采用全不锈钢下水口及下水软管. 4. 尺寸：长 1400mm*宽 700mm*高 950mm	1	1 台	700	700	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司

A08	四门高身雪柜	王牌/W1.2型	1、雪柜壳采用环保绝缘材料，不锈钢板材厚度 1.2mm，2、雪柜采用双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒。3、微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡 4、冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制；5、温度：0℃ -18℃ /+5℃~0℃，额定电压：220v，功率：0.7kw6. 尺寸：长 1200mm*宽 700mm*高 1950mm	1	1 台	2590	2590	山东/山东王牌商用厨具有限公司
A09	三门蒸饭柜	华普/H12型	1、外壳采用 1.2mm 厚，201 型不锈钢,手柄装置，柜体整体发泡，配有 3 支 4KW304 电热管，轮采用加重轮，每个门独立进气，蒸制不串味，配有自动补水和卸压装置。额定电压：380v，功率：12kw 尺寸：长 680mm*宽 560mm*高 1800mm	1	1 台	3610	3610	山东/山东华普厨业有限公司
A10	电四头煲仔炉	鼎龙/四头	1、采用 201 不锈钢，面板实厚 1.2mm，侧板实厚 1.0mm，开关采用 10 档磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率 使用情况一目了然。性能质量稳定电磁低汤灶，采用 201 不锈钢材质，面板实厚 1.2mm，侧板实厚 1.0mm，开关采用 10 档磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。性能质量稳定。 5、额定电压：380v，功率：14kw6、整体尺寸：800mm*800mm*800mm+50mm	1	1 台	2370	2370	广东/广东鼎龙厨具有限公司
A11	炉拼台	深兆联/S0.4M	1、304 不锈钢制作，台面厚度 δ=1.2mm2、炉拼台宽 400mm 长 1000mm 高 800mm,后背板高 450mm	1	1 台	450	450	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司

A1 2	双 通 暖 碟 台	深兆联 /S1.8M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配有电加热暖风机装置，中间孔层板，散热迅速暖碟均匀。尺寸：长 1800mm*宽 800mm*高 800mm	1	1 台	2050	2050	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
A1 3	平 台 雪 柜	王牌/W1.8 型	1、内外为全不锈钢材料台面 1.2mm，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。 2、温度范围：冷藏 0°C + 8°C ，额定电压：220v，功率：0.5kw3、尺寸：长 1800mm*宽 800mm*高 800mm	2	2 台	1410	2820	山东/山 东王牌 商用厨 具有限 公司
A1 4	双 层 工 作 台	深兆联 /S1.5M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 1500mm*宽 800mm*高 800mm	1	1 台	880	880	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
A1 5	厨 房 用 具 消 毒 柜	美时 /M1.5M	1、外壳采用无磁不锈钢板，外壳厚度 1.2mm。可容纳厨房工具若干，挂钩可调设计，适应不同尺寸工具需求。 2、紫红外线带热风+臭氧双重消毒。 3、额定电压：220v，功率：3k4、尺寸：长 1200mm*宽 400mm*高 1920mm	1	1 台	2480	2480	山东/山 东美时 电器有 限公司
A1 6	单 头 单 尾 小 炒 炉	鼎龙/1.1M	1、采用 201 不锈钢材质，面板实厚 1.2mm，侧板实厚 1.0mm，开关采用 10 档磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。 3、性能质量稳定电磁低汤灶，采用 201 不锈钢材质，面板实厚 1.2mm，侧板实厚 1.0mm，开关采用 10 档磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。 4、显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。性能质量稳定。 5、额定电压：380v 功率：	1	1 台	2480	2480	广东/广 东鼎龙 厨具有 限公司

			15kw6、尺寸： 1100mm*1000mm*800mm+450mm					
A1 7	双层 台上 架	深兆联 /S1.8M	1、采用 304 不锈钢制作，台 面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 尺寸：长 1800mm*宽 300mm*高 600mm	1	1 台	450	450	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
A1 8	蒸 汽 发 生 器	好美佳 /H100 型	匹配蒸房，节能环保，尺寸： 长 600mm*宽 500mm*高 1000mm	2	2 台	2760	5520	河南/河 南好美 佳智能 科技有 限公司
B	洗碗间						0	
B0 1	挂 墙 双 层 板 (侧 开 口)	深兆联 /S1.7M	1、采用 304 不锈钢制作，台 面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 1700mm*宽 300mm*高 400mm	1	1 台	450	450	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
B0 2	三 星 盆 台	深兆联 /SS1.7M	1、304 不锈钢采用 1.0mm 厚 201 型不锈钢板，地角采用 38 子弹脚，下水口采用全不 锈钢下水口及下水软管.2、 尺寸：长 1700mm*宽 700mm* 高 950mm	1	1 台	750	750	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
B0 3	粘 捕 式 灭 蚊 灯	古派/40 型	1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、便捷设计更换粘捕纸 3、 功率：8w4、覆盖面积：40 m ² 5、尺寸：长 400mm*宽 170mm* 高 310mm	1	1 台	45	45	佛山市/ 佛山顺 德区正 多电器 有限公 司
C	收验货区/净水						0	
C0 1	粘 捕	古派/40 型	1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、便捷设计更换粘捕纸 3、	1	1 台	45	45	佛山市/ 佛山顺

	式灭蚊灯		功率：8w4、覆盖面积：40m² 5、尺寸：长 400mm*宽 170mm*高 310mm					德区正多电器有限公司
C02	电子磅秤	万衡/300KG	1、电子液晶显示屏，最大称重 300KG 整体尺寸：长 600mm*宽（纵深）800mm*高 950mm	1	1 台	310	310	浙江/浙江万衡工贸有限公司
C03	净水系统	沸沃特/1T	1、PLC 控制器，智能触摸控制，无人化操作 2、标准双级预处理，性能稳定 3、4040 工业膜，产水量大。原水、纯水水质在线监测 4、产水量 1000L/每小时 5、外置压力罐、或水箱可选配 6、结构简单、安装方便。缺水、水满、低压、高压、漏水多种智能保护。进水水源 市政自来水 7、工作电压 380V/50HZ RO 膜规格 4040(工业膜)4 支 8、功率 2150W 过滤精度 0.0001 微米 9、进水压力 0.2-0.4Mpa 过滤原理 RO 反渗透技术 10、工作压力 0.8-1.0Mpa 预处理 双级全自动过滤 11、1T（每小时出水量）	1	1 套	17850	17850	河南/河南沸沃特净化设备有限公司
D	冷库						0	
D01	四层平板货架	深兆联/SC1.5M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 2、尺寸：长 1500mm*宽 500mm*高 1500mm	7	7 台	840	5880	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
D02	冷冻库	欣百瑞/11m²	1、库板：采用彩钢板，聚胺脂发泡，封边角铝及玻璃胶；2、库门：宽 800mm*高 2000mm，采用双面 0.5mm 彩钢板，宽 800mm*高 1800mm 半埋门，门板厚度 120mm；3、压缩机；4、防潮防水防霉灯 2 套；5、库内冷藏温度 0℃-5℃，冷冻温度-18℃；6、面积：约 11 平方。	1	1 套	18640	18640	山东/山东欣百瑞冷链科技有限公司

D03	冷藏库	欣百瑞/8m²	1、库板:采用彩钢板,聚胺脂发泡,封边角铝及玻璃胶; 2、库门:宽 800mm*高 2000mm,采用双面 0.5mm 彩钢板,宽 800mm*高 1800mm 半埋门,门板厚度 120mm; 3、压缩机; 4、防潮防水防霉灯 2 套; 5、库内冷藏温度 0℃-5℃,冷冻温度 -18℃ ;6、面积:约 8 平方	1	1 套	17510	17510	山东/山东欣百瑞冷链科技有限公司
E	分餐间						0	
E01	双层餐车	深兆联/SC0.9M	1、采用 304 不锈钢制作,台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸:长 900mm*宽 500mm*高 930mm	7	7 台	700	4900	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
E02	粘捕式灭蚊灯	古派/40 型	1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、便捷设计更换粘捕纸 3、功率:8w4、覆盖面积:40 m² 5、尺寸:长 400mm*宽 170mm*高 310mm	1	1 套	45	45	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
E03	单层圆角活动工作台	深兆联/SG0.6M	1、采用 304 不锈钢制作,台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸:长 600mm*宽 600mm*高 600mm	1	1 套	580	580	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
E04	传送带	鑫威顺/5M	尺寸:长 5000mm*宽 500mm*高 800mm	1	1 台	13560	13560	山东/鑫威顺(滨州)智能科技有限公司
F	更衣间						0	
F01	紫外线杀菌灯	古派/70 型	1、石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射,253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用,玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。尺	2	2 台	53	106	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司

			寸：长 700mm*宽 111mm*高 500mm					
F0 2	六门 更衣柜	花园/B1M	不锈钢柜体，尺寸：长 1000mm*宽 500mm*高 1800mm	2	2 台	1800	3600	广饶县/ 广饶县 花园铁 柜厂
F0 3	脚踏 洗手池	深兆联 /SX0.6M	1、采用 304 不锈钢 1.0mm 厚 201 型不锈钢板,地角采用 38 子弹脚,下水口采用全不锈钢下水口及下水软管. 尺寸：长 600mm*宽 450mm*高 800mm	2	2 台	340	680	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G	餐厅						0	
G0 1	餐 具 回 收 车	深兆联 /SH0.85M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 850mm*宽 600mm*高 800mm	1	1 台	740	740	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G0 2	单 孔 收 餐 柜	深兆联 /SS0.7M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 700mm*700mm*800mm+150mm	1	1 台	1050	1050	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G0 3	出 菜 台 柜	深兆联 /SC1.5M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 1500mm*宽 750mm*高 600mm	1	1 台	1750	1750	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G0 4	保 温 煲	伟纳斯 /13L	1、温度可调，额定电压：220v，功率：400w 有效容量： $\geq 13\text{L}$	2	2 台	960	1920	广东/广 东伟纳 斯不锈 钢实业 有限公 司
G0 5	出 菜 台 柜	深兆联 /SC2.5M	1、采用 304 不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 2500mm*宽 750mm*高 800mm	2	2 台	2370	4740	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G0 6	布 菲	伟纳斯 /0.58M	1、1.5mm 不锈钢制作，可透视，额定电压：220v，功率：	6	6 台	1350	8100	广东/广 东伟纳

	炉		400w 尺寸：长 580mm*宽 430mm*高 300mm 正负偏差在 10mm 以内					斯不锈 钢实业 有限公 司
G0 7	出 菜 台 柜	深兆联 /SC0.8M	1、采用 304 不锈钢制作，台 面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸：长 800mm*宽 750mm*高 600mm	1	1 台	960	960	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
G0 8	全 自 动 取 筷 器	拓玛 /CWH-28	1、微电脑控制，臭氧消毒， 烘干杀菌尺寸：长 285mm*宽 306mm*高 240mm 正负偏差在 10mm 以内。	2	2 台	305	610	慈溪/慈 溪市崇 寿拓玛 电器厂
G0 9	留 样 柜	王牌 /LY1.2	1、整机外壳采用喷漆材质， 聚氨酯整体发泡保温，精铜 管制作，无氟制冷。 额定电压：220v，功率：0.5kw 尺寸：长 1200mm*宽 700mm* 高 1850mm	1	1 台	1690	1690	山东/山 东王牌 商用厨 具有限 公司
G1 0	粘 捕 式 灭 蚊 灯	古派/40 型	1、灯外壳采用阻燃材料设计 2、便捷设计更换粘捕纸 3、 功率：8w4、覆盖面积：40 m ² 5、尺寸：长 400mm*宽 170mm* 高 310mm	1	1 台	45	45	佛山市/ 佛山顺 德区正 多电器 有限公 司
G1 1	双 门 光 波 消 毒 柜	美时 /1.14M	1、1.5mm 不锈钢板材 2、消 毒时间和温度自由调节，操 作方便 3、超大容量 4、光 波热风循环消毒，额定电压： 220v，功率：3kw5、尺寸： 长 1140mm*宽 460mm*高 1800mm	1	1 台	2430	2430	山东/山 东美时 电器有 限公司
G1 2	洗 手 池 柜 (斜 背)	深兆联 /SZ1.7M	1、采用 304 型不锈钢，1.0mm 厚 201 型不锈钢板，地角采 用 38 子弹脚，冷热水系统， 下水口采用全不锈钢下水口 及下水软管尺寸： 1700mm*550mm*800mm+350mm	2	2 台	1410	2820	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司

G1 3	备餐柜	美时/0.8M	1、全不锈钢无磁箱体无磁层架.层架可调设计,上置大理石版面。2、消毒后定时自动关机。3、臭氧+红外线消毒,360度无死角4、额定电压:220v,功率:1.5kw5、尺寸:长800mm*宽450mm*高900mm	1	1台	880	880	山东/山东美时电器有限公司
	排烟系统(操作间)						0	
1	不锈钢带送风一体烟罩	深兆联/YZS9.2M	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸:长 9200mm*宽 1600mm*高 500mm	14.72	14.72 m²	1170	17222.4	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
2	不锈钢带送风一体烟罩	深兆联/YZS9.2M	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸:长 5500mm*宽 1300mm*高 500mm	7.15	7.15 m²	1170	8365.5	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
3	不锈钢集烟室	深兆联/JY9.2M	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸:长 9200mm*宽 700mm*高 1000mm	31.28	31.28 m²	185	5786.8	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
4	不锈钢集烟室	深兆联/JY5.5M	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸:长 5500mm*宽 700mm*高 400mm	12.1	12.1 m²	185	2238.5	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
5	不锈钢弯	深兆联/WT	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸:长 800mm*宽 700mm*高 400mm	2	2个	510	1020	郑州/郑州深兆联厨房设备有

	头							限公司
6	不 锈 钢 连 接 管	深兆联/LJ	304 不锈钢板材厚度 1.2mm， 尺寸：长 2000mm*宽 700mm* 高 400mm	4.4	4.4 m²	185	814	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
7	不 锈 钢 变 口	深兆联/BK	304 不锈钢板材厚度 1.2mm， 尺寸：长 1200mm*宽 700mm* 高 1000mm，700*400	1	1 个	1010	1010	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
8	不 锈 钢 45。 弯 头	深兆联 /WT45	304 不锈钢板材厚度 1.2mm， 尺寸：700mm*1000mm	2	2 个	700	1400	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
9	不 锈 钢 排 烟 管	深兆联 /PYG	304 不锈钢板材厚度 1.2mm， 尺寸：长 2500mm*宽 700mm* 高 1000mm	85	85 m²	185	1572 5	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
10	不 锈 钢 弯 头	深兆联/WT	304 不锈钢板材厚度 1.2mm， 尺寸：长 800mm*宽 700mm* 高 1000mm	2	2 个	700	1400	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
11	不 锈 钢 进 净 化 器 变 口	深兆联/BK	304 不锈钢板材厚度 1.2mm	1	1 个	655	655	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
12	不 锈 钢 进	深兆联/BK	304 不锈钢板材厚度 1.2mm	1	1 个	655	655	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有

	风柜变口							限公司
13	排烟风柜	德粤/DYF-25	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 功率: 15KW	1	1 台	13370	13370	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
14	油烟净化器	德粤/BY-A-30K2	30000m³/h 净化率 98%以上	1	1 台	14230	14230	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
15	风机平衡支撑架连减震器	深兆联	槽钢/角铁	1	1 套	2370	2370	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
16	净化器支撑架	深兆联	槽钢/角铁	1	1 套	1180	1180	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
17	风机控制箱带变频器	德粤/15KW	功率: 15kw	1	1 台	2370	2370	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
18	软连	深兆联	加厚帆布	3	3 套	181	543	郑州/郑州深兆

	接							联厨房 设备有 限公司
19	烟罩灯	帅速 /LED30	LED 高亮款	10	10 个	58	580	中山/中 山市帅 速科技 有限公 司
20	电缆线	三厂/10 平方	根据实际情况，提供与排烟系统相匹配的电缆线	1	1 项	2370	2370	郑州/郑 州第三 电缆有 限公司
21	炉背封板	深兆联/LB	304 不锈钢板材厚度 1.0mm	14.7	14.7 米	280	4116	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
22	烟罩上封板	深兆联/SF	304 不锈钢板材厚度 1.0mm	14.7	14.7 米	280	4116	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
	送风系统(操作间)						0	
1	进风百叶窗连钢网	深兆联 /BY0.7	304 不锈钢板材厚度 1.2mm，尺寸；长 700mm*宽 500mm	1	1 个	237	237	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
2	不锈钢送风管	深兆联 /SF34	304 不锈钢板材厚度 1.2mm，尺寸；长 34000mm*宽 700mm*高 500mm	81.6	81.6 m²	185	15096	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
3	不锈钢连接送风	深兆联 /SF4	304 不锈钢板材厚度 1.2mm，尺寸；长 4000mm*宽 1000mm*高 300mm	10.4	10.4 m²	185	1924	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司

	管							
4	不 锈 钢 连 接 送 风 管	深兆联 /SF4	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸;长 4000mm*宽 300mm* 高 300mm	4.8	4.8 m²	185	888	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
5	不 锈 钢 连 接 送 风 管	深兆联 /SF4	304 不锈钢板材厚度 1.2mm, 尺寸;长 4000mm*宽 400mm* 高 500mm	7.2	7.2 m²	185	1332	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
6	出 风 柜 变 口	深兆联/BK	根据实际情况,提供与送风 系统相匹配的出风柜变口。 304 不锈钢板材厚度 1.2mm	1	1 个	470	470	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
7	送 风 柜	德粤 /DYF-18	功率: 5.5KW	1	1 台	4750	4750	苏州/苏 州德粤 通风机 电设备 有限公 司
8	风 机 固 定 架 连 减 震 器	深兆联	根据实际情况,提供与送风 系统相匹配的风机固定架连 减震器	1	1 套	960	960	郑州/郑 州深兆 联厨房 设备有 限公司
9	风 机 控 制 箱 带	德粤 /5.5KW	5.5KW	1	1 台	1130 .8	1130 .8	苏州/苏 州德粤 通风机 电设备 有限公 司

	变频器							
10	软连接	深兆联	根据实际情况，提供与送风系统相匹配的软连接	2	2 套	181	362	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
11	安装及辅助材料	深兆联	根据采购人的需求进行安装，提供所需的全部辅助材料。	1	1 项	2580	2580	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
			材料费				3500	
			安装费				5700	
			运输至最终目的运费及保险费等				2800	
			技术服务费（含培训等）费				900	
			售后服务				0	
			其他				0	
合计（大写）：叁拾柒万柒仟捌佰叁拾叁元整 小写： ¥377833.00 元整								