

简要技术参数，具体详见招标文件

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
一	车辆			
1	车辆底盘 (核心产品)	1、限最高车速：130km/h； 2、轴距 4000mm，车厢内高 1925mm； 3、自动挡变速箱，全冲压车身结构，全金属车身，钢化玻璃外摆自吸门，司机门电动升降司机窗，深灰色单层封闭侧窗玻璃（副驾驶浅灰色铝合金框推拉窗，司机后第一侧窗、中门后第一侧窗为内嵌推拉窗），前司机门铰链门，乘客门钢化玻璃外摆自吸门； 4、PVC 面料司机椅及单副驾驶椅，颜色与会议区座椅一致； 5、车内装饰：石灰色内饰基调； 6、高清视频播放器（含收音机、导航、多媒体、蓝牙），带有线话筒； 7、定制图案，根据要求喷涂； 8、其他未明确配置按基本配置处理； 9、基础配置参数要求： 长度：7600 $\geq$ 长度 $\geq$ 7100mm；宽度： $\geq$ 2040mm；高度： $\leq$ 2800mm； 车厢内高： $\geq$ 1925mm 轴距： $\geq$ 3935 mm；最高时速：不低于 130km/h； 10、▲发动机 发动机型式：双涡轮增压汽油机；额定功率：230KW；排放标准：符合现阶段机动车排放标准；排量： $\geq$ 3.0L； 11、▲底盘 变速器：国际知名品牌变速箱；油箱： $\geq$ 110L；悬架系统：前独立悬架，后少片簧；转向系统：国产转向器；制动系统：液压制动，前后盘式制动器；轮胎：215 / 75R17. 5； 12、防腐：整车采用全防腐工艺； 13、空调系统：内置空调，制冷量 $\geq$ 14000kcal/h	辆	1

二	专网通信系统			
1	数字集群手持台	频率：350-400MHz、信道 $\geq$ 1024个、信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz，模拟+数字双模制式，屏幕显示模式-彩色显示。	台	2
2	数字集群车载台	频率：350-400MHz、信道 $\geq$ 1024个、信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz，工作电压13.6V $\pm$ 15%，天线阻抗50 Ω ，防水防尘IP54标准 模拟+数字双模制式，含吸盘天线。	台	1
三	卫星通讯系统			